

LOS PISOS DE VINILO ALIFE REQUIEREN POCO MANTENIMIENTO PARA VERSE INCREÍBLES AÑOS TRAS AÑO. LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VARÍA BASADO EN EL VOLUMEN DE TRÁFICO ESPECÍFICO Y EL ÁREA DE USO. TAPETES PARA CAMINAR, BARRIDO DIARIO Y UN PROGRAMA DE LIMPIEZA REGULAR REDUCIR LA SUCIEDAD, EL POLVO Y LA ACUMULACIÓN DIARIA Y MINIMIZAR LA NECESIDAD DE PASOS DE MANTENIMIENTO MÁS EXTENSOS.

CUIDADO INMEDIATO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN INICIAL: LVT SUELTO LAY, LVT CLICK Y SPC

- + DEBE USARSE UN MÍNIMO DE MADERA CONTRACHAPADA DE 1/4" PARA CUBRIR UN PISO NUEVO AL MOVER OBJETOS PESADOS.
- + BARRER, TRAPEAR O ASPIRAR (SIN BARRA BATIDORA) MINUCIOSAMENTE.
- + MANTENGA LA TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 65 ° F Y 85 ° F.
- + UNA VEZ QUE EL PISO SE HA INSTALADO CORRECTAMENTE, PUEDE COMENZAR A REALIZAR UN MANTENIMIENTO REGULAR.

CUIDADO INMEDIATO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN INICIAL: LVT DRY BACK

- + LOS RESIDUOS DE ADHESIVO SE PUEDEN ELIMINAR CON UN PAÑO BLANCO LIMPIO. LIGERAMENTE HUMEDECIDO CON ALCOHOLES MINERALES.
- + DEBE USARSE UN MÍNIMO DE MADERA CONTRACHAPADA DE 1/4" PARA CUBRIR UN PISO NUEVO AL MOVER OBJETOS PESADOS.
- + NO LAVE NI FRIEGUE LOS PISOS EN HÚMEDO DURANTE AL MENOS 7 DÍAS DESPUÉS INSTALACIÓN PARA PERMITIR QUE EL PISO NUEVO SE ADHIERA CORRECTAMENTE AL SUSTRATO Y EVITAR CUALQUIER INTERFERENCIA DE HUMEDAD CON EL ADHESIVO. PASE UN TRAPEADOR LIGERAMENTE HÚMEDO SI ES NECESARIO.
- + BARRER, TRAPEAR O ASPIRAR (SIN BARRA BATIDORA) MINUCIOSAMENTE.
- + MANTENGA LA TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 65 ° F Y 85 ° F.
- + UNA VEZ QUE EL PISO SE HAYA ASENTADO CORRECTAMENTE, PUEDE COMENZAR A REALIZAR MANTENIMIENTO REGULAR.

MANTENIMIENTO REGULAR

- + ESTOS PISOS SE PUEDEN MANTENER FÁCILMENTE CON UN TRAPEADOR HÚMEDO USANDO UN LIMPIADOR DE PISOS DE VINILO NEUTRO CUANDO SEA NECESARIO. ESTOS LOS PRODUCTOS NO REQUIEREN ENCERADO NI PULIDO, PERO PUEDEN ENCERARSE. O PULIDO, SI LO DESEA.
- + BARRA, TRAPEE EL POLVO O ASPIRE A FONDO PARA ELIMINAR TODA LA SUCIEDAD Y ARENA.

- + PASE UN TRAPEADOR HÚMEDO CON UN LIMPIADOR DE PISOS DE VINILO NEUTRO SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO MÁS LIMPIO PARA SU USO Y DILUCIÓN ADECUADOS TASA SI ES NECESARIO.
- + ENJUAGUE (NO INUNDAR) CON AGUA LIMPIA.
- + SIEMPRE ELIMINE EL EXCESO DE AGUA Y DEJE QUE EL PISO SE SEQUE POR COMPLETO.
- + CUANDO UTILICE UNA MÁQUINA DE BAJO RPM O UNA FREGADORA AUTOMÁTICA, USE DETERGENTE NEUTRO DEBIDAMENTE DILUIDO Y EL ESTROPAJO O CEPILLOS EQUIVALENTES

RECOMENDACIONES ADICIONALES

- + EVITE LOS LIMPIADORES QUE CONTENGAN ABRASIVOS O SOLVENTES, QUE PUEDEN DAÑAR PERMANENTEMENTE EL PISO.
- + SI USA TAPETES PARA CAMINAR, COLOQUE TAPETES PARA CAMINAR EN TODAS LAS ENTRADAS ANCHO COMO LA PUERTA Y LO SUFICIENTEMENTE LARGO PARA ACOMODAR LA CARGA DE SUELO Y CONDICIONES CLIMÁTICAS. ASEGÚRESE DE USAR SOLO TAPETES QUE NO MANCHEN QUE NO CUENTAN CON UN RESPALDO DE LÁTEX O CAUCHO, YA QUE ESTOS RESPALDOS PUEDEN CAUSAR DECOLORACIÓN PERMANENTE DEL PISO DE VINILO.
- + ASPIRE LOS TAPETES O TAPETES CON REGULARIDAD.
- + USE PROTECTORES DE PISO, QUE MIDAN AL MENOS 1" DE DIÁMETRO, DEBAJO MUEBLES PARA REDUCIR LA HENDIDURA. GENERALMENTE, CUANTO MÁS PESADO ES EL ARTÍCULO, CUANTO MÁS ANCHO DEBE SER EL PROTECTOR DE PISO.
- + SE RECOMIENDA EL USO DE PERSIANAS O CORTINAS PARA LOS PICOS DE LUZ SOLAR. HORAS PARA EVITAR LA DECOLORACIÓN O DAÑOS DEBIDO A UN EXCESO VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- + UTILICE SIEMPRE LETREROS DE SUELO HÚMEDO EN APLICACIONES COMERCIALES CUANDO REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO HÚMEDO. SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE SU ALIFE VINYL FLOORS, CONTÁCTENOS EN INFO@ALIFEFLOOR.COM